



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TBG-5-KB-2P/GN     |
| <b>Grupă produse:</b> | Cleme de conexiuni |

## Parametri produs

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Tip conector:</b>       | regletă de conexiuni deconectabilă |
| <b>Conector:</b>           | soclu                              |
| <b>Subtip conector:</b>    | tată                               |
| <b>Curent nominal:</b>     | 15A                                |
| <b>Tensiune nominală:</b>  | 0,3kV                              |
| <b>Numărul de pini:</b>    | 2                                  |
| <b>Orientare spațială:</b> | în unghi 90°                       |
| <b>Versiune conector:</b>  | fără pereți laterali               |
| <b>Montare mecanică:</b>   | pentru PCB                         |
| <b>Montare electrică:</b>  | THT                                |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Material pin:</b>             | alamă                                |
| <b>Placare contact:</b>          | cositorit                            |
| <b>Culoare:</b>                  | verde                                |
| <b>Clasă inflamabilitate:</b>    | UL94V-0                              |
| <b>Material corp:</b>            | poliamidă                            |
| <b>Adâncime:</b>                 | 12,3mm                               |
| <b>Lungime:</b>                  | 10,16mm                              |
| <b>Tip dispunere pini:</b>       | 1x2                                  |
| <b>Pas pini:</b>                 | 5,08mm                               |
| <b>Număr piste:</b>              | 2                                    |
| <b>Sistem fixare:</b>            | prin presare                         |
| <b>Înălțime:</b>                 | 8mm                                  |
| <b>Caracteristici conectori:</b> | posibilitate conectare în ansambluri |
| <b>Temperatură lipire:</b>       | 250°C / 5 s                          |
| <b>Temperatura de lucru:</b>     | -40...105°C                          |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,001 kg |
|------------------------|----------|