

## Fișă produs TSM123F1



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TSM123F1                 |
| <b>Grupă produse:</b> | Întrerupătoare cu manetă |

### Parametri produs

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | basculant      |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 3              |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 1              |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SP3T           |
| <b>Mod comutare:</b>                      | (ON)-OFF-(ON)  |
| <b>Sarcină admisibilă contacte AC @R:</b> | 3A / 250V AC   |
| <b>Terminale:</b>                         | pt. lipit      |
| <b>Temperatura de lucru:</b>              | -25...85°C     |
| <b>Subtip manetă:</b>                     | plată          |
| <b>Dimensiuni orificiu montare:</b>       | Ø6,2mm         |
| <b>Înălțime manetă:</b>                   | 12mm           |
| <b>Rezistență contact max.:</b>           | 20mΩ           |
| <b>Dimensiuni corp:</b>                   | 13,2x7,9x9,5mm |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Durabilitateelectrică:</b> | 20000 cicluri |
| <b>Material manetă:</b>       | metal         |
| <b>Culoare corp:</b>          | neagră        |
| <b>Temperatură lipire:</b>    | 260°C / 4 s   |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,005 kg |
|------------------------|----------|