

## Produktová karta KS-45



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | KS-45                        |
| <b>Produktová skupina:</b> | Spínače a prepínače s kľúčom |

### Parametre produktu

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | spínač so zámkom   |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 2  |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | ON-ON  |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | SPDT   |
| <b>Vlastnosti prepínačov:</b>         | kľúč s náhodným kódom, kľúč vyberateľný vo všetkých polohách |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 2  |
| <b>Rozmery montážneho otvoru:</b>     | Ø19mm  |
| <b>Tvar kľúča:</b>                    | plochý   |
| <b>Druh kľúča:</b>                    | symetrický   |
| <b>Materiál telesa:</b>               | zliatina zinku   |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R:</b> | 4A / 125V AC   |
| <b>Mechanický uhol otočenia:</b>      | 90°  |
| <b>Počet vývodov:</b>                 | 3  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Celková dĺžka:</b>   | 39,3mm       |
| <b>Povrch vývodov:</b>  | striebrený   |
| <b>Povrch kontaktu:</b> | postriebrené |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,045 kg |
|-------------------------|----------|