

## Produktová karta NS25-W8P



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>             | NS25-W8P                     |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory signálové rastrové |

### Parametre produktu

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Typ konektora:</b>                  | kábel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>                       | zásuvka          |
| <b>Druh konektoru:</b>                 | vidlica          |
| <b>Počet pinov:</b>                    | 8                |
| <b>Výrobná séria:</b>                  | NS25             |
| <b>Menovitý prúd:</b>                  | 3A               |
| <b>Menovité napätie:</b>               | 0,25kV           |
| <b>Priestorová orientácia:</b>         | priamy           |
| <b>Elektrická montáž:</b>              | THT              |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 2,54mm           |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x8              |
| <b>Povrch kontaktu:</b>                | pocínovaný       |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0          |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>            | 10mΩ             |
| <b>Materiál krytu:</b>                 | polyamid         |
| <b>Rozmer A:</b>                       | 20,32mm          |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Rozmer B:</b>         | 17,78mm         |
| <b>Rozmery vývodov:</b>  | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Pracovná teplota:</b> | -25...85°C      |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|