

| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TACTMS-24N |
| **Symbol producenta:** | DS1042-01-24KYAS25010 |
| **Produktová skupina:** | Mikrospínače TACT |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ prepínača:** | mikrospínač TACT |
| **Usporiadanie kontaktov:** | SPST-NO |
| **Počet všetkých polôh:** | 2 |
| **Počet stabilných polôh:** | 1 |
| **Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R:** | 50mA / 12V DC |
| **Montáž:** | SMT |
| **Podsvietenie:** | nie je |

| | |
|---|---|
| **Sila pre prepnutie:** | 1,6N |
| **Rozmery telesa:** | 12x12mm |
| **Výška tlačidla:** | 7,3mm |
| **Pracovná teplota:** | -20...70°C |
| **Tvar hmatníka:** | štvorcový |
| **Farba tlačidla:** | žltá |
| **Vývody:** | pre spájkovanie |
| **Max. odpor kontaktu:** | 100mΩ |
| **Min. odpor izolácie:** | 0,1GΩ |
| **Teplota spájkovania:** | 260°C / 5 s |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,001 kg |