




Symbol:	TB-5.08-P-3P/BL
----------------	-----------------

Produktová skupina:	Spojky
----------------------------	--------

Parametre produktu

Typ konektora:	svorkovnica pre DPS
-----------------------	---------------------

Konektor:	svorka
------------------	--------

Menovitý prúd:	16A
-----------------------	-----

Menovité napätie:	0,25kV
--------------------------	--------

Priestorová orientácia:	uhlové, 90°
--------------------------------	-------------

Verzia konektora:	s ochranou vodiča
--------------------------	-------------------

Mechanická montáž:	na PCB
---------------------------	--------

Elektrická montáž:	skrutková svorka, THT
---------------------------	-----------------------

Materiál kontaktu:	mosadz
---------------------------	--------

Povrch kontaktu:	pocínovaný
-------------------------	------------

Farba:	modrý
Trieda horľavosti:	UL94V-0
Materiál telesa:	PBT
Hĺbka:	7,6mm
Dĺžka:	15,24mm
Usporiadanie kolíkov konektora:	1x3
Prierez vodiča:	1,5mm ²
Rozstup kontaktov:	5,08mm
počet pólov:	3
Výška:	10mm
Dĺžka odizolovaného vodiča:	5mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnosť spájania do skupín
Zhodné s normou:	CE
Teplota spájkovania:	250°C / 5 s
Pracovná teplota:	-30...120°C

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,003 kg
-------------------------	----------