



| | |
|--|----------------------|
| Symbol: | TB-5-PD-2P/GY |
| product.pip.manufacturerSymbol: | AC142R-02P-5.08-GRAY |
| Produktová skupina: | Spojky |

Parametre produktu

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Typ konektora: | svorkovnica pre DPS |
| Konektor: | svorka |
| Menovitý prúd: | 10A |
| Menovité napätie: | 0,25kV |
| Priestorová orientácia: | uhlové, 90° |
| Verzia konektora: | s páčkou |
| Mechanická montáž: | na PCB |
| Elektrická montáž: | pružinová svorka, THT |
| Materiál kontaktu: | mosadz |
| Povrch kontaktu: | pocínovaný |
| Farba: | šedá |
| Trieda horľavosti: | UL94V-0 |
| Materiál telesa: | polyamid |
| Hĺbka: | 13,88mm |
| Dĺžka: | 12,7mm |

| | |
|--|--------------------|
| Usporiadanie kolíkov konektora: | 1x2 |
| Prierez vodiča: | 0,5mm ² |
| Rozstup kontaktov: | 5,08mm |
| počet pólov: | 2 |
| Výška: | 10,6mm |
| Dĺžka odizolovaného vodiča: | 10mm |
| Teplota spájkovania: | 250°C / 5 s |
| Pracovná teplota: | -40...105°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|----------|
| Hmotnosť brutto: | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|