



<b>Symbol:</b>	TBG-5-KB-12P/GN
----------------	-----------------

<b>Produktová skupina:</b>	Spojky
----------------------------	--------

## Parametre produktu

<b>Typ konektora:</b>	svorkovnica, odpojiteľná
-----------------------	--------------------------

<b>Konektor:</b>	zásuvka
------------------	---------

<b>Druh konektoru:</b>	vidlica
------------------------	---------

<b>Menovitý prúd:</b>	15A
-----------------------	-----

<b>Menovité napätie:</b>	0,3kV
--------------------------	-------

<b>Počet pinov:</b>	12
---------------------	----

<b>Priestorová orientácia:</b>	uhlové, 90°
--------------------------------	-------------

<b>Verzia konektora:</b>	bez bočných stien
--------------------------	-------------------

<b>Mechanická montáž:</b>	na PCB
---------------------------	--------

<b>Elektrická montáž:</b>	THT
---------------------------	-----

## Produktová karta TBG-5-KB-12P/GN

<b>Materiál kontaktu:</b>	mosadz
<b>Povrch kontaktu:</b>	pocínovaný
<b>Farba:</b>	zelený
<b>Trieda horľavosti:</b>	UL94V-0
<b>Materiál telesa:</b>	polyamid
<b>Hĺbka:</b>	12,3mm
<b>Dĺžka:</b>	60,96mm
<b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b>	1x12
<b>Rozstup kontaktov:</b>	5,08mm
<b>počet pólov:</b>	12
<b>System zabezpečenia:</b>	zatlačenie
<b>Výška:</b>	8mm
<b>Vlastnosti svorkovnic:</b>	možnosť spájania do skupín
<b>Teplota spájkovania:</b>	250°C / 5 s
<b>Pracovná teplota:</b>	-40...105°C

## Ďalšie informácie

<b>Hmotnosť brutto:</b>	0,004 kg
-------------------------	----------