



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>             | TSP104AA1         |
| <b>Produktová skupina:</b> | Páčkové prepínače |

## Parametre produktu

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | páčkový       |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 2             |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 1             |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | SPST          |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | (ON)-OFF      |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Vývody:</b>                        | skrutky M3    |
| <b>Pracovná teplota:</b>              | -25...85°C    |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Druh páčky:</b>                | guľatá       |
| <b>Rozmery montážneho otvoru:</b> | Ø12,2mm      |
| <b>Výška páčky:</b>               | 17,5mm       |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 50mΩ         |
| <b>Rozmery telesa:</b>            | 29x15,8x19mm |
| <b>Elektrická životnosť:</b>      | 10000 cyklov |
| <b>Súvisiace produkty:</b>        | TSPC02       |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,023 kg |
|-------------------------|----------|