



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Symbol: | NS25-W2K |
| Produktgruppe: | Raster-Signalsteckverbinder |

Produktparameter

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Steckverbinder-Typ: | Leitung-Platte |
| Steckverbinder: | Buchse |
| Steckverbinder-Art: | männlich |
| Anzahl Pole: | 2 |
| Herstellerserie: | NS25 |
| Nennstrom: | 3A |
| Nennspannung: | 0,25kV |
| Räumliche Orientierung: | 90°-Winkel |
| Elektrische Montage: | THT |
| Kontaktraster: | 2,54mm |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Steckverbinder-Ausgangssystem: | 1x2 |
| Kontaktbeschichtung: | verzinnt |
| Entflammbarkeitsklasse: | UL94V-0 |
| Max. Kontaktwiderstand: | 10mΩ |
| Gehäusematerial: | Polyamid |
| Größe A: | 5,08mm |
| Größe B: | 2,54mm |
| Ausgangsmaße: | 0,64x0,64x3,3mm |
| Betriebstemperatur: | -25...85°C |

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht: 0 kg