



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Symbol: | PS10B2RD |
| Produktgruppe: | Standard-Schalter |

Produktparameter

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Schalter-Typ: | Druck |
| Anzahl Positionen: | 2 |
| Anzahl stabiler Positionen: | 1 |
| Kontaktkonfiguration: | SPST-NO |
| Kontaktbelastbarkeit AC @R: | 1A / 250V AC |
| Schaltweise: | OFF-(ON) |
| Beleuchtung: | Fehlen |
| Ausgänge: | Lötverbindung |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Elektrische Lebensdauer: | 50000 Zyklen |
| Max. Kontaktwiderstand: | 20mΩ |
| Schalterform: | hervorstehend, rund |
| Montageabmessungen: | Ø7mm |
| Gehäuse-Material: | Kunststoff, Metall |
| Tastenfarbe: | rot |
| Höhe über Platine: | 12mm |
| Montage: | für Frontplatten |
| Gehäuseabmessungen: | Ø9,2x27,5mm |
| Betriebstemperatur: | -25...70°C |

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|----------|
| Bruttogewicht: | 0,004 kg |
|-----------------------|----------|