



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Symbol:</b>        | R06Y5E                |
| <b>Produktgruppe:</b> | Isolierte Konnektoren |

## Produktparameter

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Kabelschuh-Typ:</b>        | Ring                 |
| <b>Öffnung für Schraube:</b>  | M5                   |
| <b>Ring-Innendurchmesser:</b> | 5,3mm                |
| <b>Leitungsquerschnitt:</b>   | 4...6mm <sup>2</sup> |
| <b>Elektrische Montage:</b>   | Crimpverbindung      |
| <b>Mechanische Montage:</b>   | für Leitungen        |
| <b>Kabelschuh-Ausführung:</b> | isoliert             |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>   | verzinnt             |

|               |      |
|---------------|------|
| <b>Farbe:</b> | gelb |
|---------------|------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Kontaktmaterial:</b> | Kupferlegierung |
|-------------------------|-----------------|

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,002 kg |
|-----------------------|----------|