



<b>Symbol:</b>	SR09168SNG
----------------	------------

<b>Produktgruppe:</b>	Drehschalter
-----------------------	--------------

## Produktparameter

<b>Schalter-Typ:</b>	Dreh-
<b>Anzahl Positionen:</b>	7
<b>Anzahl stabiler Positionen:</b>	7
<b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b>	0,5A / 24V DC
<b>Anzahl Sektionen:</b>	1
<b>Schaltwinkel:</b>	45°
<b>Ausgänge:</b>	Printmontage
<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Schaltweise:</b>	BBM (non-shorting)

<b>Max. Kontaktwiderstand:</b>	100mΩ
<b>Gehäuse-Material:</b>	PBT
<b>Min. Isolationswiderstand:</b>	0,1GΩ
<b>Mechanische Haltbarkeit:</b>	2000 Zyklen
<b>Achsoberfläche:</b>	glatt
<b>Achsendurchmesser:</b>	3,7mm
<b>Achslänge:</b>	8mm
<b>Schaltmoment:</b>	3,4Ncm
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20...70°C

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,001 kg
-----------------------	----------