

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TACT-617N-F        |
| <b>Produktgruppe:</b> | Mikroschalter TACT |

## Produktparameter

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Mikroschalter TACT |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO            |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                  |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                  |
| <b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Montage:</b>                    | SMT                |
| <b>Beleuchtung:</b>                | Fehlen             |
| <b>Schaltkraft:</b>                | 1,6N               |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>         | 6x6mm              |
| <b>Knopfhöhe:</b>                  | 19mm               |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-(ON)           |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -25...70°C         |
| <b>Tastenform:</b>                 | rund               |
| <b>Tastenfärb:</b>                 | schwarz            |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Printmontage       |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>     | 50mΩ               |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Min.<br/>Isolationswiderstand:</b> | 0,1GΩ |
|---------------------------------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <b>Löttemperatur:</b> | 235°C |
|-----------------------|-------|

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,005 kg |
|-----------------------|----------|