



| | |
|-----------------------|--------------|
| Symbol: | TSM102F1 |
| Produktgruppe: | Kippschalter |

Produktparameter

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Schalter-Typ: | Hebelschalter |
| Anzahl Positionen: | 2 |
| Anzahl stabiler Positionen: | 2 |
| Kontaktkonfiguration: | SPDT |
| Schaltweise: | ON-ON |
| Kontaktbelastbarkeit AC @R: | 3A / 250V AC |
| Ausgänge: | Lötverbindung |
| Betriebstemperatur: | -25...85°C |
| Hebel-Art: | flach |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Montageabmessungen: | Ø6,2mm |
| Hebelhöhe: | 11,5mm |
| Max. Kontaktwiderstand: | 20mΩ |
| Gehäuseabmessungen: | 13,2x7,9x9,5mm |
| Elektrische Lebensdauer: | 20000 Zyklen |
| Hebelmaterial: | Metall |
| Korpusfarbe: | blau |
| Löttemperatur: | 260°C / 4 s |
| Gewinde: | UNS1/4"-40 |

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|----------|
| Bruttogewicht: | 0,005 kg |
|-----------------------|----------|