



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | PS10BRD                |
| <b>Grupo de producto:</b> | Interruptores estándar |

## Especificaciones de producto

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | de presión   |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2            |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1            |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST-NO      |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 1A / 250V AC |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | OFF-(ON)     |
| <b>Iluminación:</b>                           | no hay       |
| <b>Salida:</b>                                | para soldar  |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Vida eléctrica:</b>                 | 50000 ciclos      |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>  | 20mΩ              |
| <b>Forma de botón:</b>                 | redondo, saliente |
| <b>Medidas de orificio de montaje:</b> | Ø7mm              |
| <b>Material de carcasa:</b>            | metal, plástico   |
| <b>Color de conmutador:</b>            | rojo              |
| <b>Altura por encima de panel:</b>     | 12mm              |
| <b>Montaje:</b>                        | para panel        |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>          | Ø9,2x28,5mm       |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>         | -25...70°C        |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,003 kg |
|--------------------|----------|