



|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | PS11ABU            |
| <b>Termék csoport:</b> | Standard kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | nyomó         |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO       |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 1A / 250V AC  |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | OFF-ON        |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs         |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Elektromos tartósság:</b>      | 50000 ciklus |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b> | 20mΩ         |
| <b>Nyomógomb alakja:</b>          | kerek        |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>    | Ø12mm        |
| <b>Korpusz színe:</b>             | fekete       |
| <b>Gomb színe:</b>                | kék          |
| <b>Szerelés:</b>                  | panelre      |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>         | -25...70°C   |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,006 kg |
|----------------------|----------|