



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TB-5.0-K45-3/BL     |
| <b>Termék csoport:</b> | Kapcsos csatlakozók |

## Termék paraméterek

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Csatlakozó típusa:</b>   | PCB sorkapocs         |
| <b>Csatlakozó:</b>          | kapocs                |
| <b>Névleges áram:</b>       | 16A                   |
| <b>Névleges feszültség:</b> | 0,25kV                |
| <b>Térbeli orientáció:</b>  | 45 fokos              |
| <b>Mechanikai szerelés:</b> | PCB-ra                |
| <b>Elektromos szerelés:</b> | csavaros szorító, THT |
| <b>Érintkező anyaga:</b>    | sárgaréz              |
| <b>Érintkező bevonata:</b>  | cinezett              |
| <b>Szín:</b>                | kék                   |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Éghetőségi fokozat:</b>               | UL94V-0                                  |
| <b>Korpusz anyaga:</b>                   | poliamid                                 |
| <b>Vezeték mérete:</b>                   | 22AWG...12AWG                            |
| <b>Mélység:</b>                          | 12,5mm                                   |
| <b>Hossz:</b>                            | 15mm                                     |
| <b>Csatlakozó<br/>kivezetésrendszer:</b> | 1x3                                      |
| <b>Vezeték metszete:</b>                 | 2,5mm <sup>2</sup>                       |
| <b>Érintkező raszter:</b>                | 5mm                                      |
| <b>Pólusok száma:</b>                    | 3                                        |
| <b>Magasság:</b>                         | 12mm                                     |
| <b>Szigetelt vezeték<br/>hossz:</b>      | 5mm                                      |
| <b>Csatlakozó<br/>tulajdonságok:</b>     | lehetőség van csoportos összekapcsolásra |
| <b>Forrasztási<br/>hőmérséklet:</b>      | 250°C / 5 s                              |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>                | -40...105°C                              |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,004 kg |
|----------------------|----------|