



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NS25-G3                   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Typ złącza:</b>          | przewód-płytką |
| <b>Złącze:</b>              | wtyk           |
| <b>Rodzaj złącza:</b>       | żeńskie        |
| <b>Ilość pinów:</b>         | 3              |
| <b>Seria producenta:</b>    | NS25           |
| <b>Prąd znamionowy:</b>     | 3A             |
| <b>Napięcie znamionowe:</b> | 0,25kV         |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>  | na przewód     |
| <b>Raster styków:</b>       | 2,54mm         |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x3        |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0    |
| <b>Wersja złącza:</b>            | bez styków |
| <b>Materiał obudowy:</b>         | poliamid   |
| <b>Wymiar A:</b>                 | 5,08mm     |
| <b>Wymiar B:</b>                 | 8,1mm      |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -25...85°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0 kg |
|---------------------|------|