



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NXW-08K                   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Typ złącza:</b>               | przewód-płytką |
| <b>Złącze:</b>                   | gniazdo        |
| <b>Rodzaj złącza:</b>            | męskie         |
| <b>Ilość pinów:</b>              | 8              |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b>  | kątowe 90°     |
| <b>Montaż elektryczny:</b>       | THT            |
| <b>Raster styków:</b>            | 2mm            |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x8            |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany       |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Klasa palności:</b>          | UL94V-0    |
| <b>Prąd maksymalny:</b>         | 1A         |
| <b>Napięcie pracy maks.:</b>    | 100V       |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b> | 20mΩ       |
| <b>Materiał obudowy:</b>        | poliamid   |
| <b>Szerokość:</b>               | 18mm       |
| <b>Temperatura pracy:</b>       | -25...85°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0 kg |
|---------------------|------|