



|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | WLK-5MINI                     |
| <b>Grupa produktów:</b> | Mikroprzełączniki SNAP ACTION |

## Parametry produktu

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | mikroprzełącznik SNAP ACTION |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 5A / 250V AC                 |
| <b>Właściwości przełączników:</b> | z dźwignią symulującą rolkę  |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPDT                         |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>   | 30mΩ                         |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | ON-(ON)                      |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2                            |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 1               |
| <b>Klasa szczelności:</b>         | IP40            |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do lutowania    |
| <b>Wymiary korpusu:</b>           | 19,8x6,4x10,6mm |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -25...65°C      |
| <b>Siła przełączania:</b>         | 1,5N            |
| <b>Długość dźwigni:</b>           | 17mm            |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>      | 30000 cykli     |
| <b>Rezystancja izolacji min.:</b> | 0,1GΩ           |
| <b>Raster wyprowadzeń:</b>        | 7,3mm           |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,002 kg |
|---------------------|----------|