




|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Simbol:</b>        | NXW-06SMDK           |
| <b>Grupă produse:</b> | Conectori pas semnal |

## Parametri produs

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Tip conector:</b>          | cablu-placă |
| <b>Conector:</b>              | soclu       |
| <b>Subtip conector:</b>       | tată        |
| <b>Numărul de pini:</b>       | 6           |
| <b>Orientare spațială:</b>    | orizontală  |
| <b>Montare electrică:</b>     | SMT         |
| <b>Pas pini:</b>              | 2mm         |
| <b>Tip dispunere pini:</b>    | 1x6         |
| <b>Placare contact:</b>       | cositorit   |
| <b>Clasă inflamabilitate:</b> | UL94V-0     |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Curent maxim:</b>            | 1A         |
| <b>Tensiune de lucru max.:</b>  | 100V       |
| <b>Rezistență contact max.:</b> | 20mΩ       |
| <b>Material carcasă:</b>        | poliamidă  |
| <b>Lățime:</b>                  | 16mm       |
| <b>Temperatura de lucru:</b>    | -25...85°C |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,001 kg |
|------------------------|----------|