



| | |
|----------------------------|-------------------|
| Symbol: | TACT-64N-F |
| Produktová skupina: | Mikrospínače TACT |

Parametre produktu

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Typ prepínača: | mikrospínač TACT |
| Usporiadanie kontaktov: | SPST-NO |
| Počet všetkých polôh: | 2 |
| Počet stabilných polôh: | 1 |
| Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R: | 50mA / 12V DC |
| Montáž: | THT |
| Podsvietenie: | nie je |
| Sila pre prepnutie: | 1,6N |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Rozmery telesa: | 6x6mm |
| Výška tlačidla: | 4,3mm |
| Spôsob prepínania: | OFF-(ON) |
| Raster vývodov: | 4,5x6,5mm |
| Pracovná teplota: | -25...70°C |
| Tvar hmatníka: | okrúhly |
| Farba tlačidla: | čierna |
| Vývody: | na DPS, priame |
| Max. odpor kontaktu: | 50mΩ |
| Min. odpor izolácie: | 0,1GΩ |
| Teplota spájkovania: | 250°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|------|
| Hmotnosť brutto: | 0 kg |
|-------------------------|------|