



Symbol:	TB-5.0-K-3P1-BL
----------------	-----------------

Produktová skupina:	Spojky
----------------------------	--------

Parametre produktu

Typ konektora:	svorkovnica pre DPS
-----------------------	---------------------

Konektor:	svorka
------------------	--------

Menovitý prúd:	16A
-----------------------	-----

Menovité napätie:	0,25kV
--------------------------	--------

Počet pinov:	3
---------------------	---

Priestorová orientácia:	priamy
--------------------------------	--------

Verzia konektora:	s ochranou vodiča
--------------------------	-------------------

Mechanická montáž:	na PCB
---------------------------	--------

Elektrická montáž:	skrutková svorka, THT
---------------------------	-----------------------

Materiál kontaktu:	mosadz
---------------------------	--------

Povrch kontaktu:	pocínovaný
Farba:	modrý
Trieda horľavosti:	UL94V-0
Materiál telesa:	PBT
Hĺbka:	12,6mm
Dĺžka:	15mm
Usporiadanie kolíkov konektora:	1x3
Prierez vodiča:	1,5mm ²
Rozstup kontaktov:	5mm
počet pólov:	3
Výška:	7,5mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnosť spájania do skupín
Pracovná teplota:	-30...120°C

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,003 kg
-------------------------	----------