

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | MFGK-24                      |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametry výrobku

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Typ konektoru:</b>               | kabel - pl. spoj          |
| <b>Konektor:</b>                    | zásuvka                   |
| <b>Druh konektoru:</b>              | vidlice                   |
| <b>Počet pinů:</b>                  | 24                        |
| <b>Prostorová orientace:</b>        | úhlové 90°                |
| <b>Elektrická montáž:</b>           | THT                       |
| <b>Mechanická montáž:</b>           | na PCB, zacvaknutí do PCB |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>             | 3mm                       |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 2x12                      |
| <b>Proud maximální:</b>             | 5A                        |
| <b>Systém zajištění:</b>            | západka                   |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>         | 10mΩ                      |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|