



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TBG-5-KB-8P/GN       |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores a presión |

Especificaciones de producto

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipo de conector:</b>     | bloque de bornas desmontable |
| <b>Conector:</b>             | tomacorriente                |
| <b>Clase de conector:</b>    | macho                        |
| <b>Corriente de trabajo:</b> | 15A                          |
| <b>Tensión de trabajo:</b>   | 0,3kV                        |
| <b>Número de pines:</b>      | 8                            |
| <b>Orientación espacial:</b> | angulares 90°                |
| <b>Versión de conexión:</b>  | sin placas laterales         |
| <b>Montaje mecánico:</b>     | para PCB                     |
| <b>Montaje eléctrico:</b>    | THT                          |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Material de contactor:</b>              | latón                                |
| <b>Cobertura de contactor:</b>             | estaneado                            |
| <b>Color:</b>                              | verde                                |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0                              |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliamida                            |
| <b>Profundidad:</b>                        | 12,3mm                               |
| <b>Longitud:</b>                           | 40,64mm                              |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x8                                  |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 5,08mm                               |
| <b>Cantidad de raíles:</b>                 | 8                                    |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b>           | instertados                          |
| <b>Altura:</b>                             | 8mm                                  |
| <b>Propiedades de contactos:</b>           | posibilidad de conectar en conjuntos |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>           | 250°C / 5 s                          |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -40...105°C                          |

## Información adicional

**Peso bruto:**

0,003 kg