



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | NCDG-08                  |
| <b>Termék csoport:</b> | Raszteres jelcsatlakozók |

## Termék paraméterek

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Csatlakozó típusa:</b>            | vezeték-lemez     |
| <b>Csatlakozó:</b>                   | dugó              |
| <b>Fajta csatlakozó:</b>             | anya              |
| <b>Pinek száma:</b>                  | 8                 |
| <b>Mechanikai szerelés:</b>          | vezetékre         |
| <b>Érintkező raszter:</b>            | 2,54mm            |
| <b>Csatlakozó kivezetésrendszer:</b> | 1x8               |
| <b>Éghetőségi fokozat:</b>           | UL94V-0           |
| <b>Csatlakozó verzió:</b>            | érintkezők nélkül |
| <b>Blokkolás fajtája:</b>            | patent            |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Max. üzemi feszültség:</b> | 0,25kV     |
| <b>Burkolat anyaga:</b>       | PBT        |
| <b>A méret:</b>               | 20,3mm     |
| <b>B méret:</b>               | 17,8mm     |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>     | -25...85°C |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,001 kg |
|----------------------|----------|