



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | WLK-4MINI                  |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók SNAP ACTION |

## Termék paraméterek

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló SNAP ACTION |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 5A / 250V AC              |
| <b>Kapcsoló tulajdonságai:</b>          | mechanizmussal (görgővel) |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPDT                      |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>       | 30mΩ                      |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-(ON)                   |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                         |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>       | 1               |
| <b>Szigetelési osztály:</b>         | IP40            |
| <b>Kivezetések:</b>                 | forrasztáshoz   |
| <b>Korpusz mérete:</b>              | 19,8x6,4x10,6mm |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -25...65°C      |
| <b>Kapcsolási erő:</b>              | 1,5N            |
| <b>Mechanizmus hossza:</b>          | 17mm            |
| <b>Elektromos tartósság:</b>        | 30000 ciklus    |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 0,1GΩ           |
| <b>Kivezetési raszter:</b>          | 7,3mm           |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,003 kg |
|----------------------|----------|