



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | PS-06B-MONO              |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki standardowe |

## Parametry produktu

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | przyciskany  |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2            |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 1            |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPST-NO      |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 3A / 125V AC |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | OFF-(ON)     |
| <b>Podświetlenie:</b>             | brak         |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do lutowania |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 50000 cykli  |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ         |
| <b>Trwałość mechaniczna:</b>       | 100000 cykli |
| <b>Kształt przycisku:</b>          | kwadratowy   |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø12mm        |
| <b>Kolor korpusu:</b>              | czarny       |
| <b>Kolor przycisku:</b>            | czarny       |
| <b>Montaż:</b>                     | na panel     |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -25...70°C   |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,005 kg |
|---------------------|----------|