



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Symbol:</b>            | TSP101APA1              |
| <b>Symbol producenta:</b> | KN3(C)-101AP-A1         |
| <b>Grupa produktów:</b>   | Przełączniki dźwigniowe |

## Parametry produktu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | dźwigniowy    |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2             |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 2             |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPST          |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | ON-OFF        |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | konektory     |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -25...85°C   |
| <b>Rodzaj dźwigni:</b>             | okrągła      |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø12,2mm      |
| <b>Wysokość dźwigni:</b>           | 17,5mm       |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 50mΩ         |
| <b>Wymiary korpusu:</b>            | 29x15,8x19mm |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 10000 cykli  |
| <b>Artykuły współpracujące:</b>    | TSPC02       |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,023 kg |
|---------------------|----------|