



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Symbol:</b>             | BNC-106       |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory BNC |

## Parametre produktu

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Typ konektora:</b>          | BNC                                      |
| <b>Konektor:</b>               | zástrčka                                 |
| <b>Druh konektoru:</b>         | vidlica                                  |
| <b>Priestorová orientácia:</b> | priamy                                   |
| <b>Vlnová impedancia:</b>      | 50Ω                                      |
| <b>Max. priemer kábla:</b>     | 2,8mm                                    |
| <b>Elektrická montáž:</b>      | krimpovacie                              |
| <b>Druh kábla:</b>             | B1522A, B8216, RG174, RG188, RG316, RGB5 |
| <b>Mechanická montáž:</b>      | na kábel                                 |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Mechanická trvanlivosť:</b> | 100 cyklov  |
| <b>Trieda vyhotovenia:</b>     | priemyselná |
| <b>Povrch kontaktu:</b>        | pozlátený   |
| <b>Hrúbka vrstvy:</b>          | 0,8μm       |
| <b>Min. odpor izolácie:</b>    | 5GΩ         |
| <b>Menovité napätie:</b>       | 0,5kV       |
| <b>Max. kmitočet:</b>          | 4GHz        |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,007 kg |
|-------------------------|----------|