



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Symbol:</b>             | BNC-125       |
| <b>Produktová skupina:</b> | Konektory BNC |

## Parametre produktu

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Typ konektora:</b>          | BNC         |
| <b>Konektor:</b>               | zásuvka     |
| <b>Druh konektoru:</b>         | zásuvka     |
| <b>Verzia konektora:</b>       | tienené     |
| <b>Priestorová orientácia:</b> | uhlové, 90° |
| <b>Vlnová impedancia:</b>      | 50Ω         |
| <b>Elektrická montáž:</b>      | THT         |
| <b>Mechanická montáž:</b>      | na panel    |
| <b>Mechanická trvanlivosť:</b> | 100 cyklov  |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Trieda vyhotovenia:</b>  | priemyselná |
| <b>Povrch kontaktu:</b>     | pozlátený   |
| <b>Min. odpor izolácie:</b> | 5GΩ         |
| <b>Menovité napätie:</b>    | 0,5kV       |
| <b>Max. kmitočet:</b>       | 4GHz        |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,017 kg |
|-------------------------|----------|