



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Symbol:</b>             | PS28B                |
| <b>Produktová skupina:</b> | Tlačidlové prepínače |

## Parametre produktu

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Typ prepínača:</b>                 | odolný vandalom  |
| <b>Počet všetkých polôh:</b>          | 2                |
| <b>Počet stabilných polôh:</b>        | 1                |
| <b>Usporiadanie kontaktov:</b>        | SPST-NO          |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R:</b> | 2A / 250V AC     |
| <b>Stupeň ochrany:</b>                | IP40             |
| <b>Spôsob prepínania:</b>             | OFF-(ON)         |
| <b>Vývody:</b>                        | skrutkové svorky |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Elektrická životnosť:</b>      | 50000 cyklov       |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 20mΩ               |
| <b>Tvar tlačidla:</b>             | konvexný           |
| <b>Rozmery montážneho otvoru:</b> | Ø19mm              |
| <b>Farba telesa:</b>              | strieborná         |
| <b>Materiál telesa:</b>           | nehrdzavejúca oceľ |
| <b>Pracovná teplota:</b>          | -25...85°C         |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,022 kg |
|-------------------------|----------|