



**Symbol:** TBW-5-2P/GN

**Produktová skupina:** Spojky

## Parametre produktu

**Typ konektora:** svorkovnica, odpojiteľná

**Konektor:** zástrčka

**Druh konektoru:** zásuvka

**Menovitý prúd:** 15A

**Menovité napätie:** 0,3kV

**Priestorová orientácia:** priamy

**Mechanická montáž:** na kábel

**Elektrická montáž:** skrutková svorka

**Materiál kontaktu:** mosadz

**Povrch kontaktu:** pocínovaný

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Farba:</b>                          | zelený             |
| <b>Trieda horľavosti:</b>              | UL94V-0            |
| <b>Materiál telesa:</b>                | polyamid           |
| <b>Hĺbka:</b>                          | 17,7mm             |
| <b>Dĺžka:</b>                          | 10,16mm            |
| <b>Usporiadanie kolíkov konektora:</b> | 1x2                |
| <b>Prierez vodiča:</b>                 | 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>Rozstup kontaktov:</b>              | 5,08mm             |
| <b>počet pólov:</b>                    | 2                  |
| <b>Systém zabezpečenia:</b>            | západka            |
| <b>počet svoriek:</b>                  | 2                  |
| <b>Výška:</b>                          | 15,2mm             |
| <b>Dĺžka odizolovaného vodiča:</b>     | 8mm                |
| <b>Pracovná teplota:</b>               | -40...105°C        |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,003 kg |
|-------------------------|----------|