



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Symbol:</b>          | BNC-125       |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory BNC |

## Parametry výrobku

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Typ konektoru:</b>          | BNC        |
| <b>Konektor:</b>               | zásuvka    |
| <b>Druh konektoru:</b>         | zásuvka    |
| <b>Provedení konektoru:</b>    | stíněný    |
| <b>Prostorová orientace:</b>   | úhlové 90° |
| <b>Vlnová impedance:</b>       | 50Ω        |
| <b>Elektrická montáž:</b>      | THT        |
| <b>Mechanická montáž:</b>      | do panelu  |
| <b>Mechanická trvanlivost:</b> | 100 cyklů  |
| <b>Třída provedení:</b>        | průmyslová |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Povrch kontaktu:</b>    | zlacený |
| <b>Min. odpor izolace:</b> | 5GΩ     |
| <b>Jmenovité napětí:</b>   | 0,5kV   |
| <b>Max. kmitočet:</b>      | 4GHz    |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,017 kg |
|-------------------------|----------|