



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NS25-G5                      |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Konektory signálové rastrové |

## Parametry výrobku

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Typ konektoru:</b>               | kabel - pl. spoj |
| <b>Konektor:</b>                    | zástrčka         |
| <b>Druh konektoru:</b>              | zásuvka          |
| <b>Počet pinů:</b>                  | 5                |
| <b>Řada výrobce:</b>                | NS25             |
| <b>Jmenovitý proud:</b>             | 3A               |
| <b>Jmenovité napětí:</b>            | 0,25kV           |
| <b>Mechanická montáž:</b>           | na kabel         |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>             | 2,54mm           |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 1x5              |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Třída hořlavosti:</b>    | UL94V-0      |
| <b>Provedení konektoru:</b> | bez kontaktů |
| <b>Materiál krytu:</b>      | polyamid     |
| <b>Rozměr A:</b>            | 10,16mm      |
| <b>Rozměr B:</b>            | 13,2mm       |
| <b>Pracovní teplota:</b>    | -25...85°C   |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,001 kg |
|-------------------------|----------|