



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>          | SR2611515FN      |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Otočné přepínače |

## Parametry výrobku

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | otočný             |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 5                  |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 5                  |
| <b>Zatížitelnost kontaktů AC @R:</b> | 0,3A / 125V AC     |
| <b>Počet sekcí:</b>                  | 1                  |
| <b>Úhel přepínání:</b>               | 30°                |
| <b>Vývody:</b>                       | pájecí             |
| <b>Materiál kontaktu:</b>            | mosaz              |
| <b>Způsob přepínání:</b>             | BBM (non-shorting) |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Max. odpor kontaktu:</b>       | 30mΩ       |
| <b>Min. odpor izolace:</b>        | 0,1GΩ      |
| <b>Mechanická trvanlivost:</b>    | 6000 cyklů |
| <b>Povrch hřídele:</b>            | hladký     |
| <b>Průměr hřídele:</b>            | 6mm        |
| <b>Délka hřídele:</b>             | 15mm       |
| <b>Montážní závit:</b>            | 3/8"-32NEF |
| <b>Přepínací krouticí moment:</b> | 4,9Ncm     |
| <b>Pracovní teplota:</b>          | -20...70°C |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,009 kg |
|-------------------------|----------|