



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TACTM-613N-F      |
| <b>Skupina výrobků:</b> | Mikrospínače TACT |

## Parametry výrobku

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Typ přepínače:</b>                | mikrospínač TACT |
| <b>Konfigurace kontaktů:</b>         | SPST-NO          |
| <b>Počet všech pozic:</b>            | 2                |
| <b>Počet stabilních poloh:</b>       | 1                |
| <b>Zatížitelnost kontaktů DC @R:</b> | 50mA / 12V DC    |
| <b>Montáž:</b>                       | SMT              |
| <b>Podsvětlení:</b>                  | není             |
| <b>Síla pro přepnutí:</b>            | 1,6N             |

## Karta výrobku TACTM-613N-F

---

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Rozměry tělesa:</b>         | 6x6mm        |
| <b>Výška tlačítka:</b>         | 13mm         |
| <b>Způsob přepínání:</b>       | OFF-(ON)     |
| <b>Rozteč vývodů:</b>          | 4,5x9mm      |
| <b>Pracovní teplota:</b>       | -30...85°C   |
| <b>Tvar hmatníku:</b>          | kulatý       |
| <b>Vývody:</b>                 | pájecí       |
| <b>Mechanická trvanlivost:</b> | 100000 cyklů |

## Doplňková informace

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0 kg |
|-------------------------|------|