



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NPPW-T                      |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>                      | Leitung-Leitung               |
| <b>Steckverbinder:</b>                          | Kontakt                       |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>                      | weiblich                      |
| <b>Anwendung -<br/>Serie/Produzent:</b>         | NPP                           |
| <b>Kontaktmaterial:</b>                         | Messing                       |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>                     | verzinnt                      |
| <b>Querschnitt für<br/>Leistungsanschlüsse:</b> | 0,0804...0,325mm <sup>2</sup> |
| <b>Leistungsgröße:</b>                          | 26AWG...22AWG                 |
| <b>Montage:</b>                                 | auf Kabel, geklemmt           |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| <b>Maximalstrom:</b>               | 2A    |
| <b>Kontaktraster:</b>              | 2,5mm |
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b> | 20mΩ  |

## Zusätzliche Informationen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0 kg |
|-----------------------|------|