



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>        | PS11ABK           |
| <b>Produktgruppe:</b> | Standard-Schalter |

## Produktparameter

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Druck         |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2             |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 2             |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO       |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 1A / 250V AC  |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-ON        |
| <b>Beleuchtung:</b>                | Fehlen        |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b> | 50000 Zyklen     |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>  | 20mΩ             |
| <b>Schalterform:</b>            | rund             |
| <b>Montageabmessungen:</b>      | Ø12mm            |
| <b>Korpusfarbe:</b>             | schwarz          |
| <b>Tastenfarbe:</b>             | schwarz          |
| <b>Montage:</b>                 | für Frontplatten |
| <b>Betriebstemperatur:</b>      | -25...70°C       |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,006 kg |
|-----------------------|----------|