



|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Symbol:</b> | RS1011C3BK |
|----------------|------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Produktgruppe:</b> | Wippschalter |
|-----------------------|--------------|

## Produktparameter

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Schalter-Typ:</b> | ROCKER |
|----------------------|--------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| <b>Kontaktkonfiguration:</b> | SPST |
|------------------------------|------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Anzahl Positionen:</b> | 2 |
|---------------------------|---|

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| <b>Anzahl stabiler<br/>Positionen:</b> | 2 |
|----------------------------------------|---|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Schaltweise:</b> | ON-OFF |
|---------------------|--------|

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Kontaktbelastbarkeit<br/>AC @R:</b> | 15A / 250V AC |
|----------------------------------------|---------------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>Tastenfarbe:</b> | schwarz |
|---------------------|---------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Beleuchtung:</b> | Fehlen |
|---------------------|--------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>  | 35mΩ             |
| <b>Korpusfarbe:</b>             | schwarz          |
| <b>Ausgänge:</b>                | Verbinder        |
| <b>Ausgangsmaße:</b>            | 6,3x0,8mm        |
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b> | 10000 Zyklen     |
| <b>Montageabmessungen:</b>      | 28,5x10,6mm      |
| <b>Tastenkennzeichnung:</b>     | O-I              |
| <b>Form:</b>                    | rechtwinklig     |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>      | 27,8x10,5x19,7mm |
| <b>Höhe über Platine:</b>       | 7,7mm            |
| <b>Betriebstemperatur:</b>      | -30...80°C       |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,006 kg |
|-----------------------|----------|