



Symbol:	TB-3.5-P-3P/GY
Produktgruppe:	Klemmverbindungen

Produktparameter

Steckverbinder-Typ:	Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder:	Klemme
Nennstrom:	10A
Nennspannung:	0,3kV
Anzahl Pole:	3
Räumliche Orientierung:	90°-Winkel
Steckverbinder-Variante:	mit Kabelschutz
Mechanische Montage:	auf PCB
Elektrische Montage:	Schraubklemme, THT
Kontaktmaterial:	Messing

Kontaktbeschichtung:	verzinnt
Farbe:	grau
Entflammbarkeitsklasse:	UL94V-0
Gehäuse-Material:	Polyamid
Tiefe:	6,8mm
Länge:	10,5mm
Steckverbinder-Ausgangssystem:	1x3
Leitungsquerschnitt:	0,5...1mm ²
Kontaktraster:	3,5mm
Anzahl Wege:	3
Höhe:	8,4mm
Länge der abisolierten Leitung:	5mm
Steckverbinder-Eigenschaften:	Gruppenverbindung möglich
Löttemperatur:	250°C / 5 s
Betriebstemperatur:	-40...105°C

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,001 kg
-----------------------	----------