



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Symbol:</b>        | TSM123F1     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Kippschalter |

## Produktparameter

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Hebelschalter |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 3             |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1             |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SP3T          |
| <b>Schaltweise:</b>                | (ON)-OFF-(ON) |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 3A / 250V AC  |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -25...85°C    |
| <b>Hebel-Art:</b>                  | flach         |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Montageabmessungen:</b>          | Ø6,2mm         |
| <b>Hebelhöhe:</b>                   | 12mm           |
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b>  | 20mΩ           |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>          | 13,2x7,9x9,5mm |
| <b>Elektrische<br/>Lebensdauer:</b> | 20000 Zyklen   |
| <b>Hebelmaterial:</b>               | Metall         |
| <b>Korpusfarbe:</b>                 | schwarz        |
| <b>Löttemperatur:</b>               | 260°C / 4 s    |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,005 kg |
|-----------------------|----------|