



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>          | KS-45            |
| <b>Grupa produktów:</b> | Stacyjki i zamki |

## Parametry produktu

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>           | stacyjka                                                 |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>   | 2                                                        |
| <b>Sposób przełączania:</b>        | ON-ON                                                    |
| <b>Konfiguracja styków:</b>        | SPDT                                                     |
| <b>Właściwości przełączników:</b>  | klucz o losowym kodzie, klucz wyjmowany w każdej pozycji |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>   | 2                                                        |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø19mm                                                    |
| <b>Kształt klucza:</b>             | płaski                                                   |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Rodzaj klucza:</b>                 | symetryczny  |
| <b>Materiał korpusu:</b>              | stop cynku   |
| <b>Obciążalność styków<br/>AC @R:</b> | 4A / 125V AC |
| <b>Kąt obrotu<br/>mechaniczny:</b>    | 90°          |
| <b>Ilość wyprowadzeń:</b>             | 3            |
| <b>Długość całkowita:</b>             | 39,3mm       |
| <b>Pokrycie<br/>wyprowadzeń:</b>      | srebrzone    |
| <b>Pokrycie styku:</b>                | srebrzony    |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,045 kg |
|---------------------|----------|