



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | PS11ABU                  |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki standardowe |

## Parametry produktu

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | przyciskany  |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2            |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 2            |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPST-NO      |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 1A / 250V AC |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | OFF-ON       |
| <b>Podświetlenie:</b>             | brak         |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do lutowania |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 50000 cykli |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ        |
| <b>Kształt przycisku:</b>          | okrągły     |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø12mm       |
| <b>Kolor korpusu:</b>              | czarny      |
| <b>Kolor przycisku:</b>            | niebieski   |
| <b>Montaż:</b>                     | na panel    |
| <b>Temperatura pracy:</b>          | -25...70°C  |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,006 kg |
|---------------------|----------|