




|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TACTM-652N             |
| <b>Grupa produktów:</b> | Mikroprzełączniki TACT |

## Parametry produktu

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | mikroprzełącznik TACT |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPST-NO               |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2                     |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 1                     |
| <b>Obciążalność styków DC @R:</b> | 50mA / 12V DC         |
| <b>Montaż:</b>                    | SMT                   |
| <b>Podświetlenie:</b>             | brak                  |
| <b>Siła przełączania:</b>         | 1,6N                  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Wymiary korpusu:</b>     | 6,2x6,2mm  |
| <b>Wysokość przycisku:</b>  | 5,2mm      |
| <b>Sposób przełączania:</b> | OFF-(ON)   |
| <b>Raster wyprowadzeń:</b>  | 4,5x8,5mm  |
| <b>Temperatura pracy:</b>   | -25...70°C |
| <b>Kształt klawisza:</b>    | okrągły    |
| <b>Kolor przycisku:</b>     | czerwony   |
| <b>Wyprowadzenia:</b>       | do druku   |

## Informacje dodatkowe

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0 kg |
|---------------------|------|