



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TACTS-24R-F            |
| <b>Grupa produktów:</b> | Mikroprzełączniki TACT |

## Parametry produktu

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | mikroprzełącznik TACT |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPST-NO               |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2                     |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 1                     |
| <b>Obciążalność styków DC @R:</b> | 50mA / 12V DC         |
| <b>Montaż:</b>                    | THT                   |
| <b>Podświetlenie:</b>             | brak                  |
| <b>Siła przełączania:</b>         | 2,55N                 |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Wymiary korpusu:</b>           | 12x12mm          |
| <b>Wysokość przycisku:</b>        | 7,3mm            |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | OFF-(ON)         |
| <b>Raster wyprowadzeń:</b>        | 5x12,5mm         |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -25...70°C       |
| <b>Kształt klawisza:</b>          | kwadratowy       |
| <b>Kolor przycisku:</b>           | czarny           |
| <b>Wymiary klawisza:</b>          | 3,8x3,8mm        |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do druku, proste |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>   | 50mΩ             |
| <b>Rezystancja izolacji min.:</b> | 0,1GΩ            |
| <b>Temperatura lutowania:</b>     | 250°C            |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|