




|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TS-18                   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki dźwigniowe |

## Parametry produktu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | dźwigniowy    |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2             |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 2             |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | DPDT          |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | ON-ON         |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 10A / 250V AC |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | śruby M3      |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -25...85°C    |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Rodzaj dźwigni:</b>             | okrągła        |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø12,2mm        |
| <b>Wysokość dźwigni:</b>           | 17,5mm         |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 50mΩ           |
| <b>Wymiary korpusu:</b>            | 32,2x19,8x19mm |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 10000 cykli    |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,032 kg |
|---------------------|----------|