



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TSSM1032A1              |
| <b>Grupa produktów:</b> | Przełączniki dźwigniowe |

## Parametry produktu

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | dźwigniowy   |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 3            |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 3            |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SP3T         |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | ON-OFF-ON    |
| <b>Obciążalność styków AC @R:</b> | 1A / 250V AC |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do lutowania |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -55...65°C   |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Rodzaj dźwigni:</b>             | okrągła       |
| <b>Wymiary otworu montażowego:</b> | Ø5mm          |
| <b>Wysokość dźwigni:</b>           | 9,4mm         |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>    | 20mΩ          |
| <b>Wymiary korpusu:</b>            | 8,3x5,2x8,6mm |
| <b>Trwałość elektryczna:</b>       | 20000 cykli   |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,003 kg |
|---------------------|----------|