



<b>Simbol:</b>	1T1206
<b>Grupă produse:</b>	Microcomutatoare TACT

## Parametri produs

<b>Tip comutator:</b>	microîntrerupător TACT
<b>Configurație pini:</b>	SPST-NO
<b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>	2
<b>Nr. poziții stabile:</b>	1
<b>Sarcină admisibilă contacte DC @R:</b>	50mA / 12V DC
<b>Montare:</b>	SMT
<b>Iluminare:</b>	fără
<b>Forță de comutare:</b>	1,8N
<b>Material corp:</b>	oțel inoxidabil, termoplast

<b>Dimensiuni corp:</b>	4,5x6,1mm
<b>Înălțime buton:</b>	1,3mm
<b>Mod comutare:</b>	OFF-(ON)
<b>Raster terminale:</b>	3,4x5,8mm
<b>Temperatura de lucru:</b>	-20...70°C
<b>Formă buton:</b>	dreptunghiulară
<b>Culoare buton:</b>	albastră
<b>Material terminale:</b>	alamă
<b>Placare terminale:</b>	argintate
<b>Terminale:</b>	pt. PCB
<b>Material pin:</b>	bronz-fosfor
<b>Rezistență contact max.:</b>	100mΩ
<b>Placare contact:</b>	argintat
<b>Durabilitate electrică:</b>	50000 cicluri

## Informații suplimentare

<b>Greutate brută:</b>	0 kg
------------------------	------